

V 2515 FOOD L

Puerta interior para zonas húmedas en la industria alimenticia



Fácil de limpiar

En esta versión especial, los carriles-guía son fáciles de limpiar. Ni los limpiadores de alta presión ni el agua afectan a la estructura de la puerta fabricada íntegramente de acero inoxidable. No hay contrapesos o muelles que dificulten la limpieza de los cercos.

Protección contra salpicadura

El automatismo está completamente envuelto en un revestimiento con protección contra salpicadura de acero inoxidable V2 A (índice de protección IP 65).

La rejilla fotoeléctrica de seguridad cumple los requisitos del índice de protección IP 67.



La puerta se suministra de serie con una junta EPDM y una rejilla fotoeléctrica de seguridad integrada en el cerco.



Fácil de limpiar

Puerta interior **V 2515 FOOD L**

Campo de medidas

Ancho (LDB) máx. 2500 mm
Alto (LDH) máx. 3000 mm

Velocidad

Con cuadro de maniobra FU de serie BS 150 FU E H V2 A
Velocidad de apertura máx. 1,2 m/s
Velocidad de cierre máx. 0,5 m/s

Apertura de emergencia

Opcional:
Apertura automática de la puerta mediante USV en caso de fallo de corriente (BS 150 FU E H V2 A USV, 230 V)

Persiana

Con acero flexible en los bolsillos de la persiana
Grosor del tejido 1,5 mm
Grosor del campo visual 2,0 mm

Colores de la persiana

RAL 1018 amarillo zinc
RAL 2004 naranja puro
RAL 3002 rojo carmín
RAL 5010 azul genciana
RAL 7038 gris ágata